

Информация для заказа

Выключатели-разъединители под предохранители в пластиковом боксе

OS00-32...400
S00835A



Выключатели-разъединители под предохранители с фронтальным управлением, 3-полюсные

Пластиковый бокс, IP65

Номинальный рабочий ток I_n +40°C [A]	Номинальный рабочий ток АС22А/ АС23А 500V [А/А]	Предохранитель храни- телей	Каб. вводы/ сторона	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
				Ш	В	Г			

В комплект поставки входит красно-желтая рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.

Сальники следует заказывать отдельно.

32	32/32	00	II-фланец	280	190	180	OS00-32A00FCC3B	1SCA022315R1450	2.8
63	63/63	00	II-фланец	280	190	180	OS00-63A00FCC3B	1SCA022315R1610	3.0
125	125/100	00	II-фланец	280	380	180	OS00A00FCC3B	1SCA022315R2260	4.9
135	135/100	00	II-фланец	380	560	180	OS00-160A00FCC3B	1SCA022315R2690	8.0
250	250/250	0-1	II-фланец	380	560	280	OS250D1FCC3B	1SCA022315R3070	13.8
400	400/400	0-2	II-фланец	380	560	280	OS400D2FCC3B	1SCA022315R3400	14.6

Выключатели-разъединители под предохранители с фронтальным управлением, 4-полюсные

Пластиковый бокс, IP65

Номинальный рабочий ток I_n +40°C [A]	Номинальный рабочий ток АС22А/ АС23А 500V [А/А]	Предохранитель храни- телей	Каб. вводы/ сторона	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
				Ш	В	Г			

В комплект поставки входит красно-желтая рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.

Сальники следует заказывать отдельно.

32	32/32	00	II-фланец	280	190	180	OS00-32A00FCC4B	1SCA022315R1880	3.0
63	63/63	00	II-фланец	280	190	180	OS00-63A00FCC4B	1SCA022315R2000	3.0
125	125/100	00	II-фланец	280	380	180	OS00A00FCC4B	1SCA022315R2420	5.2
135	135/100	00	II-фланец	380	560	180	OS00-160A00FCC4B	1SCA022315R2850	8.5
250	250/250	0-1	II-фланец	380	560	280	OS250D1FCC4B	1SCA022315R3230	14.0
400	400/400	0-2	II-фланец	560	760	250	OS400D2FCC4B	1SCA022628R6070	14.8

Информация для заказа Выключатели-разъединители под предохранители в металлическом боксе

OS00-32...800
S00834A



Выключатели-разъединители под предохранители с фронтальным управлением, 3-полюсные

Металлический бокс, IP54 и IP65

Номиналь- ный рабо- чий ток I_{th} +40°C [A]	AC22A/ AC23A 500V [A/A]	Габарит предо- храни- телей	Кабель- ные вводы/ сторона	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
				Ш	В	Г			

Поставляется без кабельных вводов, верхняя и нижняя сторона открыты. Кабельные вводы для С-фланцев или для кольцевых фланцев заказываются отдельно, смотри аксессуары. Эти вводы используются также для крепления выключателей в боксах. Фланцы также заказываются отдельно. Включает в себя черную рукоятку пистолетного типа (индикация I-0 и ON-OFF), N- и PE- клеммы. Предохранители заказываются отдельно.

IP54									
32	32/32	00	Без каб. вводов	250	400	180	OS00-32A00LAA3B	1SCA022325R2560	9.2
63	63/63	00	Без каб. вводов	250	400	180	OS00-63A00LAA3B	1SCA022292R9600	9.2
125	125/100	00	Без каб. вводов	250	400	180	OS00A00LAA3B	1SCA022325R3110	9.8
135	135/100	00	Без каб. вводов	400	600	230	OS00-160A00LAA3B	1SCA022325R3530	17.8
250	250/250	0-1	Без каб. вводов	400	800	330	OS250D1LAA3B	1SCA022325R3960	28.6
400	400/400	0-2	Без каб. вводов	400	800	330	OS400D2LAA3B	1SCA022292R9860	29.6
600	600/600	3	Без каб. вводов	800	1000	330	OS630D3LAA3B	1SCA022325R4510	43.4
720	720/720	3	Без каб. вводов	800	1000	330	OS800D3LAA3B	1SCA022325R4930	65.0
IP65									
32	32/32	00	Без каб. вводов	250	400	180	OS00-32A00LAA3BZ	1SCA022325R2720	9.2
63	63/63	00	Без каб. вводов	250	400	180	OS00-63A00LAA3BZ	1SCA022325R2990	9.2
125	125/100	00	Без каб. вводов	250	400	180	OS00A00LAA3BZ	1SCA022325R3370	9.8
135	135/100	00	Без каб. вводов	400	600	230	OS00-160A00LAA3BZ	1SCA022325R3700	17.8
250	250/250	0-1	Без каб. вводов	400	800	330	OS250D1LAA3BZ	1SCA022325R4180	28.6
400	400/400	0-2	Без каб. вводов	400	800	330	OS400D2LAA3BZ	1SCA022325R4340	29.6
600	600/600	3	Без каб. вводов	800	1000	330	OS630D3LAA3BZ	1SCA022325R4770	43.4
720	720/720	3	Без каб. вводов	800	1000	330	OS800D3LAA3BZ	1SCA022325R5150	65.0

Информация для заказа Выключатели-разъединители под предохранители в металлическом боксе

OS00-32...800
S00834A



Выключатели-разъединители под предохранители с фронтальным управлением, 4-полюсные

Металлический бокс, IP54 и IP65

Номиналь- ный рабо- чий ток I_{th} +40°C [A]	AC22A/ AC23A 500V [A/A]	Габарит предо- храни- телей	Кабель- ные вводы/ сторона	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
				Ш	В	Г			

Поставляется без кабельных вводов, верхняя и нижняя сторона открыты. Кабельные вводы для С-фланцев или для кольцевых фланцев заказываются отдельно, смотри аксессуары. Эти вводы используются также для крепления выключателей в боксах. Фланцы также заказываются отдельно. Включает в себя черную рукоятку пистолетного типа (индикация I-0 и ON-OFF), N- и PE- клеммы. Предохранители заказываются отдельно.

IP54									
32	32/32	00	Без каб. вводов	250	400	180	OS00-32A00LAA4B	1SCA022325R5310	9.4
63	63/63	00	Без каб. вводов	250	400	180	OS00-63A00LAA4B	1SCA022325R5910	9.4
125	125/100	00	Без каб. вводов	250	400	180	OS00A00LAA4B	1SCA022320R6020	10.0
135	135/100	00	Без каб. вводов	400	600	230	OS00-160A00LAA4B	1SCA022320R6450	18.0
250	250/250	0-1	Без каб. вводов	400	800	330	OS250D1LAA4B	1SCA022320R6880	29.4
400	400/400	0-2	Без каб. вводов	400	800	330	OS400D2LAA4B	1SCA022320R7260	30.5
600	600/600	3	Без каб. вводов	800	1000	330	OS630D3LAA4B	1SCA022320R7690	67.8
720	720/720	3	Без каб. вводов	800	1000	330	OS800D3LAA4B	1SCA022320R8070	70.8
IP65									
32	32/32	00	Без каб. вводов	250	400	180	OS00-32A00LAA4BZ	1SCA022325R5740	9.4
63	63/63	00	Без каб. вводов	250	400	180	OS00-63A00LAA4BZ	1SCA022320R5810	9.4
125	125/100	00	Без каб. вводов	250	400	180	OS00A00LAA4BZ	1SCA022320R6290	10.0
135	135/100	00	Без каб. вводов	400	600	230	OS00-160A00LAA4BZ	1SCA022320R6610	18.0
250	250/250	0-1	Без каб. вводов	400	800	330	OS250D1LAA4BZ	1SCA022320R7000	29.4
400	400/400	0-2	Без каб. вводов	400	800	330	OS400D2LAA4BZ	1SCA022320R7420	30.5
600	600/600	3	Без каб. вводов	800	1000	330	OS630D3LAA4BZ	1SCA022320R7850	67.8
720	720/720	3	Без каб. вводов	800	1000	330	OS800D3LAA4BZ	1SCA022320R8230	70.8